

Kemikaali ohutuskaart

1. Aine/valmistise ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

- 1.1. Valmistise identifitseerimine:** EPSON tindikassett T053
- 1.2. Aine/preparaadi kasutamine:** Tindiprintimine
- 1.3. Äriühingu/ettevõtte identifitseerimine**
Tootja/levitaja: EPSON EUROPE B.V.
Aadress: Entrada 701
 1096 EJ AMSTERDAM
 The Netherlands
www.epson-europe.com
- TELEFON:** +31-20-314-5000 **FAKS:** +31-20-314-5100
e-post: chemicals@epson-europe.com
Koostatud: 30. juuni 2009
Versioon: B
- 1.4. Hädaabitelefoni:** Giftnotruf Berlin +49 030-19240

2. Ohtude identifitseerimine

2.1. Hädaolukorra ülevaade:

See tint ei ole EL-i direktiivi 1999/45/EÜ järgi ohtlik. Sellele vaatamata vastab üks selle komponentidest EL-i direktiivi 67/548/EÜ järgi ohtliku aine kriteeriumitele.

Tint on tsüaan , magenta , kollane , heletsüaan , helemagenta vedelik, mis võib põhjustada silmade ärritust. Vältige kokkupuudet silmade ja riietega. Nahaga kokkupuutel peske seebi ja veega.

Hoidke lastele kättesaamatus kohas.

2.2. Võimalikud terviseriskid:

- Silmad:** tint võib silmaga kokkupuutel kergelt ärritust tekitada.
- Nahk:** tint võib nahaga kokkupuutel põhjustada ärritust, paistetust või punetust.
- Sissehingamine:** sihilik kokkupuude tindiaurudega (udu) põhjustab hingamisteede ärritust.
- Allaneelamine:** võib põhjustada maoärritust.

3. Koostisosad/teave koostisainete kohta

See on veepõhise koostisega tint

< Magenta tint >

Tindi koostisosad	CAS-i nr.	EÜ nr.	EL-i registreerimisnr	Kaalu %	EL-i sümbolid	EL-i R-lause	EL-i OEL-id	Märkus
Asovärv	Ärisaladus	Ärisaladus	Pole hetkel kättesaadav	1 - 5	X _i	R-36 R-52/53	Puuduvad	Puuduvad
TEGBE	143-22-6	205-592-6	Pole hetkel kättesaadav	kohta 10	X _i	R-41	Puuduvad	Puuduvad
Dietüleenglükool	111-46-6	203-872-2	Pole hetkel kättesaadav	5 - 10	X _n	R-22	Puuduvad	Puuduvad
Trietanoolamiin	102-71-6	203-049-8	Pole hetkel kättesaadav	< 1	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad
Autoriõigusega kaitstud orgaanilised materjalid	Ärisaladus	Ärisaladus	Pole hetkel kättesaadav	5 - 10	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad
Glütseroolid	Ärisaladus	Ärisaladus	Pole hetkel kättesaadav	kohta 10	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad

Vesi	7732-18-5	231-791-2	Vabastus	tasakaal	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad
------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<Tšüaan tint >

Tindi koostisosad	CAS-i nr.	EÜ nr.	EL-i registreerimisnr	Kaalu %	EL-i sümbolid	EL-i R-lause	EL-i OEL-id	Märkus
Värvained	Ärisaladus	Ärisaladus	Pole hetkel kättesaadav	1 - 5	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad
TEGBE	143-22-6	205-592-6	Pole hetkel kättesaadav	kohta 10	X _i	R-41	Puuduvad	Puuduvad
Dietüleenglükool	111-46-6	203-872-2	Pole hetkel kättesaadav	5 - 10	X _n	R-22	Puuduvad	Puuduvad
Trietanolamiin	102-71-6	203-049-8	Pole hetkel kättesaadav	< 1	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad
Autoriõigusega kaitstud orgaanilised materjalid	Ärisaladus	Ärisaladus	Pole hetkel kättesaadav	1 - 5	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad
Glütseroolid	Ärisaladus	Ärisaladus	Pole hetkel kättesaadav	10 - 15	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad
Vesi	7732-18-5	231-791-2	Vabastus	tasakaal	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad

<Kollane tint >

Tindi koostisosad	CAS-i nr.	EÜ nr.	EL-i registreerimisnr	Kaalu %	EL-i sümbolid	EL-i R-lause	EL-i OEL-id	Märkus
Värvained	Ärisaladus	Ärisaladus	Pole hetkel kättesaadav	1 - 5	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad
TEGBE	143-22-6	205-592-6	Pole hetkel kättesaadav	kohta 10	X _i	R-41	Puuduvad	Puuduvad
Dietüleenglükool	111-46-6	203-872-2	Pole hetkel kättesaadav	10 - 15	X _n	R-22	Puuduvad	Puuduvad
Trietanolamiin	102-71-6	203-049-8	Pole hetkel kättesaadav	< 1	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad
Autoriõigusega kaitstud orgaanilised materjalid	Ärisaladus	Ärisaladus	Pole hetkel kättesaadav	1 - 5	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad
Glütseroolid	Ärisaladus	Ärisaladus	Pole hetkel kättesaadav	kohta 10	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad
Vesi	7732-18-5	231-791-2	Vabastus	tasakaal	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad

< Heletsüaan tint >

Tindi koostisosad	CAS-i nr.	EÜ nr.	EL-i registreerimisnr	Kaalu %	EL-i sümbolid	EL-i R-lause	EL-i OEL-id	Märkus
Asovärv	Ärisaladus	Ärisaladus	Pole hetkel kättesaadav	< 1	X _i	R-36 R-52/53	Puuduvad	Puuduvad
TEGBE	143-22-6	205-592-6	Pole hetkel kättesaadav	kohta 10	X _i	R-41	Puuduvad	Puuduvad
Dietüleenglükool	111-46-6	203-872-2	Pole hetkel kättesaadav	kohta 5	X _n	R-22	Puuduvad	Puuduvad
Trietanolamiin	102-71-6	203-049-8	Pole hetkel kättesaadav	< 1	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad
Autoriõigusega kaitstud orgaanilised materjalid	Ärisaladus	Ärisaladus	Pole hetkel kättesaadav	10 - 15	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad
Glütseroolid	Ärisaladus	Ärisaladus	Pole hetkel kättesaadav	10 - 15	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad
Vesi	7732-18-5	231-791-2	Vabastus	tasakaal	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad

< helemagenta tint >

Tindi koostisosad	CAS-i nr.	EÜ nr.	EL-i registreerimisnr	Kaalu %	EL-i sümbolid	EL-i R-lause	EL-i OEL-id	Märkus
Värvained	Ärisaladus	Ärisaladus	Pole hetkel kättesaadav	< 1	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad
TEGBE	143-22-6	205-592-6	Pole hetkel kättesaadav	kohta 10	X _i	R-41	Puuduvad	Puuduvad
Dietüleenglükool	111-46-6	203-872-2	Pole hetkel kättesaadav	10 - 15	X _n	R-22	Puuduvad	Puuduvad
Trietanolamiin	102-71-6	203-049-8	Pole hetkel kättesaadav	< 1	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad
Autoriõigusega kaitstud orgaanilised materjalid	Ärisaladus	Ärisaladus	Pole hetkel kättesaadav	1 - 5	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad
Glütseroolid	Ärisaladus	Ärisaladus	Pole hetkel kättesaadav	kohta 10	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad
Vesi	7732-18-5	231-791-2	Vabastus	tasakaal	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad	Puuduvad

Palun vaadake jaotist 16, kus on toodud kõigi vastavate riskilause terviklik tekst.

4. Esmaabimeetmed

- 4.1. Silmad:** lopushtuge silmi otsekohe toatemperatuuril oleva madala rõhu all veega vähemalt 15 minutit. Kui silmade ärritus ei kao, siis pöörduge arsti poole.
- 4.2. Nahk:** peske nahapinda vee ja seebiga. Peske määrdunud riideid enne uuesti kandmist. Kui ärritus püsib, pöörduge arsti poole.
- 4.3. Sissehingamine:** viige kannatanu värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, siis tehke talle kohe kunstlikku hingamist. Kui hingamine on raskendatud, siis andke kannatanule hapnikku. Pöörduge otsekohe arsti poole.
- 4.4. Allaneelamine:** maoärrituse püsimisel pöörduge arsti poole.

5. Tuletõrjemeetmed

- 5.1. Süttivus:** mittesüttiv
- 5.2. Kustutusvahendid:** pulberkustuti või süsihappegaas
- 5.3. Tuletõrjehüüsed:** kustutamisel ei ole vaja järgida spetsiaalseid juhendeid, vajalik on vaid hapnikumask. Teadaolevalt puudub plahvatusoht.

6. Juhuslikul keskkonda sattumisel võetavad meetmed

- 6.1. Isiklikud ettevaatusabinõud:** puhastamise käigus tuleb kasutada naha ja silmade kaitsevahendeid. Tagage korralik ventilatsioon.
- 6.2. Keskkonnavalased ettevaatusabinõud:** ärge kallake kanalisatsiooni, pinna- või põhjavette.
- 6.3. Puhastusmeetodid:** lekke korral kasutage tindi ärapäühkimiseks käsna ning seejärel peske kohta niiske riidega. Pange jäätmed utiliseerimiseks suletud mahutisse. Ärge visake jäätmeid kanalisatsiooni. Peske käsi seebi ja veega.

7. Käsitsemine ja ladustamine

- 7.1. Käitsemine:** hoidke lastele kättesaamatus kohas ning ärge jooge tinti. Ärge võtke kassetti koost lahti.
- 7.2. Hoidmine:** ärge ladustage kassette kõrgel või külmumistemperatuuril. Hoidke kassetti otsese päikesevalguse eest. Ärge ladustage kassette koos oksüdeerivate ainete või lõhkeainetega. Kontrollige, et kassett oleks enne printerisse asetamist kuiv.
- 7.3. Erikasutus:** määramata

8. Kokkupuute ohjamine / isikukaitsevahendid

8.1. Kokkupuute piirväärtused:

2, 2-Oxybisethanol (CAS No. 111-46-6)

Austraalia: OELs

Ajaliselt kaalutud keskmine piirnorm (TWA) on: 23 ppm.

Ajaliselt kaalutud keskmine piirnorm (TWA) on: 100 mg/m³

8.2. Kokkupuute vältimine:

8.2.1. Tööalane kokkupuute vältimine

Ennetavalt korralik ventilatsioon

8.2.1.1. Hingamisteede kaitsmine

Pole nõutav nõuetele vastava kasutamise korral, näiteks kasseti printerisse asetamisel.

8.2.1.2. Käte kaitsmine

Pole nõutav nõuetele vastava kasutamise korral, näiteks kasseti printerisse asetamisel.

8.2.1.3. Silmade kaitsmine

Pole nõutav nõuetele vastava kasutamise korral, näiteks kasseti printerisse asetamisel.

8.2.1.4. Naha kaitsmine

Pole nõutav nõuetele vastava kasutamise korral, näiteks kasseti printerisse asetamisel.

8.2.2. Keskkonnaga kokkupuute vältimine

Ei ole määratud

9. Tindi koostise füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Üldinfo

	<i>Tsüaantint</i>	<i>Magenta tint</i>	<i>Kollane tint</i>
<i>Välimus</i>	Tsüaanvedelik	Magenta vedelik	Kollane vedelik
<i>Lõhn</i>	Kergelt lõhnav	Kergelt lõhnav	Kergelt lõhnav

9.2. Oluline tervise-, turvalisuse- ja keskkonnaalane info

	<i>Tsüaantint</i>	<i>Magenta tint</i>	<i>Kollane tint</i>
<i>pH</i>	9,3 ± 0,5 temperatuuril 20 °C	9,1 ± 0,5 temperatuuril 20 °C	8,9 ± 0,5 temperatuuril 20 °C
<i>Keemispunkt</i>	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
<i>Leekpunkt</i>	Ei ole tuvastatud kuni temperatuurini 110 °C (suletud anum, ASTM D3278)	Ei ole tuvastatud kuni temperatuurini 110 °C (suletud anum, ASTM D3278)	Ei ole tuvastatud kuni temperatuurini 110 °C (suletud anum, ASTM D3278)
<i>Isesüttivus</i>	puudub	puudub	puudub
<i>Plahvatavus</i>	puudub	puudub	puudub
<i>Oksüdeerimisomadused</i>	puudub	puudub	puudub
<i>Auru tihedus</i>	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
<i>Suhteline tihedus</i>	1,07 temperatuuril 20 °C	1,08 temperatuuril 20 °C	1,06 temperatuuril 20 °C
<i>Lahustuvus vees</i>	Täielik	Täielik	Täielik
<i>Lahustuvus rasvas</i>	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
<i>Jaotustegur</i>	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
<i>Viskoossus</i>	Vähem kui 5 mPa·s temperatuuril 20 °C	Vähem kui 5 mPa·s temperatuuril 20 °C	Vähem kui 5 mPa·s temperatuuril 20 °C

9.3. Muud andmed

	<i>Tsüaantint</i>	<i>Magenta tint</i>	<i>Kollane tint</i>
<i>Sulamispoint</i>	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad

9.1. Üldinfo

	<i>Heletsüaan tint</i>	<i>Helemagenta tint</i>
<i>Välimus</i>	Heletsüaan vedelik	Helemagenta vedelik
<i>Lõhn</i>	Kergelt lõhnav	Kergelt lõhnav

9.2. Oluline tervise-, turvalisuse- ja keskkonnaalane info

	<i>Heletsüaantint</i>	<i>Helemagenta tint</i>
<i>pH</i>	9,4+0,5-0,7 temperatuuril 20 °C	9,1 ± 0,5 temperatuuril 20 °C
<i>Keemispunkt</i>	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
<i>Leekpunkt</i>	Ei ole tuvastatud kuni temperatuurini 110 °C (suletud anum, ASTM D3278)	Ei ole tuvastatud kuni temperatuurini 110 °C (suletud anum, ASTM D3278)
<i>Isesüttivus</i>	puudub	puudub
<i>Plahvatavus</i>	puudub	puudub
<i>Oksüdeerimisomadused</i>	puudub	puudub
<i>Auru tihedus</i>	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
<i>Suhteline tihedus</i>	1,06 temperatuuril 20 °C	1,07 temperatuuril 20 °C
<i>Lahustuvus vees</i>	Täielik	Täielik
<i>Lahustuvus rasvas</i>	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
<i>Jaotustegur</i>	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad

Viskoossus	Vähem kui 5 mPa·s temperatuuril 20 °C	Vähem kui 5 mPa·s temperatuuril 20 °C
------------	---------------------------------------	---------------------------------------

9.3. Muud andmed

	Heletsüaan tint	Helemagenta tint
Sulamispunkt	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad

10. Püsivus ja reaktsioonivõime

Stabiilsus	Tavatemperatuuril stabiilne
Ohtlik polümerisatsioon	Andmed puuduvad
10.1. Välditavad tingimused:	kõrged ja külmumistemperatuurid
10.2. Välditavad materjalid:	oksüdeerijad ja lõhkeained
10.3. Ohtlikud lagunemissaadused:	andmed puuduvad

11. Toksikoloogiline teave

Liigse kokkupuute võimalused: silmad, nahk, sissehingamine ja suukaudne kokkupuude

Akuutsed terviseriskid:

- tint võib silmaga kokkupuutel olla kergelt ärritava toimega;
- tint võib nahaga kokkupuutel põhjustada ärritust ning osadel inimestel ka paistetust ja punetust;
- liigne tindiaurude sissehingamine võib põhjustada hingamiselundite ärritust või uimasust;
- tahtlik või kogemata allaneelamine võib põhjustada maoärritust.

(Tsüaan , Magenta , Kollane , Heletsüaan , Helemagenta tint)

Kroonilised terviseriskid: teadaolevalt puuduvad

Mutageensus: Negatiivne (Amesi testi põhjal)

Kantserogeensus: ei sisalda Rahvusvahelise Vähiuurimiskeskuse monograafides (1,2A ja 2B) loendis olevaid aineid

Toksilisuse andmed: suukaudne LD₅₀: > 5000 mg/kg (Rotid)

nahakaudne LD₅₀: > 2000 mg/kg (Rotid)

sissehingatav LC₅₀: andmed puuduvad

Silmi ärritav: Kerge ärritav (Küülikud, OECD 405)

Nahka ärritav: Mitteärritav (Küülikud, OECD 404)

Nahal tuntav: ei vasta EL-i direktiivi 1999/45/EÜ klassifikatsiooni kriteeriumitele

12. Ökoloogiline teave

12.1. Ökotoksilisus Puuduvad andmed selle tindi kahjulikest mõjudest keskkonnale

12.2. Liikuvus Puuduvad andmed selle tindi kahjulikest mõjudest keskkonnale

12.3. Püsivus ja lagunduvus Puuduvad andmed selle tindi kahjulikest mõjudest keskkonnale

12.4. Bioakumuleerumisevõime Puuduvad andmed selle tindi kahjulikest mõjudest keskkonnale

12.5. PBT-hinnangu tulemus PBT-hinnangut pole antud

12.6. Muud kahjulikud mõjud Andmed puuduvad

13. Kõrvaldamisjuhised

Jäätmete käitlus peab olema kooskõlas riiklike, osariigi ja kohalike nõuetega.

14. Veoalane teave

ÜRO klass / ÜRO number: pole kohaldatav

DOT, IMO või IATA: ei ole klassifitseeritud ohtlikuna

15. Reguleerivad õigusaktid

EL-i info:

keemilise ohutuse hindamine vastavalt (EÜ)1907/2006-le.

See tint pole veel läbinud ühtki keemilise ohutuse hindamist.

Sümbolid ja märgistus vastavalt 1999/45/EÜ-le.

See tint ei ole ohtliku klassifikatsiooni kriteeriumide järgi ohtlik.

USA informatsioon:

TSCA lõik 4(a) Lõppkontrolli reeglid normitud: normimata

TSCA lõik 8(a) Eelhindamise informatsiooni määrus (PAIR): normimata

TSCA lõik 8(a) Inventari täiendamise määrus:

Spetsiaalsele regulatiivtegevusele kuuluv, läbivijaks TSCA (2002 EPA juhendid, lisa B) normimata

TSCA lõik 12(b) Ühekordse ekspordi teatis normitud: normimata

California ettepanek 65: normimata

Kanada informatsioon:

WHMIS-i kontrollitud toode: pole kohaldatav (tehases toodetud artikkel)

Austraalia informatsioon:

ohtliku loomuse teatis: NOHSC kriteeriumite järgi pole klassifitseeritud ohtlikuks

16. Muu teave

Asjakohaste R-lausetega loend:

R-22 Kahjulik allaneelamisel.

R-36 Ärritab silmi.

R-41 Silmade kahjustamise tõsine oht.

R-52/53 Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

See kemikaali ohutuskaart sisaldab tervise, ohutuse ja keskkonnaalast infot. See ei asenda ühtki ohutusala kirjeldust ega kasuta ja kõrvalda tootega kaasas olevat teavet. Dokumendis sisalduv info esitatakse teadmise, et see on dokumendi loomise hetkel täpne, kuid andmeid tuleks kasutada ainult tegevust suunavatena. Dokument vaadatakse aeg-ajalt uuesti üle. EPSON ei vastuta siin esitatud info täielikkuse ega täpsuse eest.